

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การกำหนดรายการหัวข้อ

เวลา 10 นาที

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ

- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 - คำสั่ง <dt> ใช้สำหรับจัดย่อหน้าสำหรับหัวข้อ
 - คำสั่ง <dd> ใช้สำหรับจัดย่อหน้าสำหรับคำอธิบาย
 - คำสั่ง <dl> ใช้สำหรับบอกขอบเขตของรายการทั้งหมด
 - คำสั่ง <dir> ใช้สำหรับกำหนดรายการย่อยซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่ง
- ข้อใดเป็นคำสั่งที่ไม่อยู่ในกลุ่มของการกำหนดหัวข้อรายการ
 - คำสั่ง <dir>
 - คำสั่ง <dd>
 - คำสั่ง <dl>
 - คำสั่ง <address>
- ลักษณะที่ไม่เหมือนกันของคำสั่ง <dir> และ <menu> คือข้อใด
 - แสดงรายการที่สัญลักษณ์ที่เหมือนกัน
 - เป็นคำสั่งที่บอกขอบเขตของรายการทั้งหมด
 - เป็นคำสั่งที่แสดงรายการแบบมีสัญลักษณ์นำหัวข้อ
 - เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายการที่มีความยาวมากกว่า 20 ตัวอักษร
- หากต้องการกำหนดหัวข้อในรายการย่อยให้เป็นตัวเลขกำกับ จะต้องใช้คำสั่งตรงกับข้อใด
 - คำสั่ง
 - คำสั่ง
 - คำสั่ง
 - คำสั่ง <num>

5. คำสั่ง กับคำสั่ง มีข้อแตกต่างกันในเรื่องใด
- ก. คำสั่ง อยู่ภายใต้คำสั่งสอง
 - ข. สัญลักษณ์หน้าหัวข้อรายการย่อย
 - ค. เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดรายการ
 - ง. เป็นคำสั่งใช้บอกขอบเขตของข้อมูลรายการทั้งหมด
6. จากคำสั่งต่อไปนี้ <ol start="2" type="a"> ผลของการแสดงหัวข้อย่อยจะเริ่มตั้งแต่ข้อใด
- ก. โดยเริ่มที่ 2
 - ข. โดยเริ่มที่ b
 - ค. โดยเริ่มที่ II
 - ง. โดยเริ่มที่ ๒
7. จากชุดของคำสั่งต่อไปนี้
- ```
<ol type="I">
 มกราคม
 กุมภาพันธ์

```
- ผลลัพธ์ที่ได้จากการแสดงผลคือข้อใด
- ก. a. มกราคม  
 b. กุมภาพันธ์
  - ข. 1. มกราคม  
 2. กุมภาพันธ์
  - ค. I. มกราคม  
 II. กุมภาพันธ์
  - ง. ๑. มกราคม  
 ๒. กุมภาพันธ์
8. คำสั่งในข้อใดเป็นการกำหนดชนิดสัญลักษณ์หน้าข้อความเป็นวงกลมทึบแสง
- ก. <ol> <li> รายการที่ 1</ol>
  - ข. <ul type="disc"><li>รายการที่ 1</ul>
  - ค. <ul type="circle"><li>รายการที่ 1</ul>
  - ง. <ul type="square"><li>รายการที่ 1</ul>

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง <pre>...</pre>

ก. เป็นคำสั่งภาษา HTML ที่มีทั้งป้ายระบุ (Tag) เปิดและปิด

ข. เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดหัวข้อย่อยการได้ทั้งแบบที่เป็นตัวเลข และแบบที่เป็นสัญลักษณ์

ค. เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลให้เหมือนกับการจัดรูปแบบภายในเอกสาร HTML ทุกประการ

ง. เป็นคำสั่งสำหรับใช้ในการแสดงผลข้อความเยื้องเข้าไปทางขวาและจัดข้อความให้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัดเริ่มที่ตำแหน่งเดียวกัน

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง <address>...</address>

ก. เป็นคำสั่งที่อยู่ในส่วนของเนื้อหาของเอกสาร HTML

ข. เป็นคำสั่งภาษา HTML ที่มีทั้งป้ายระบุ (Tag) เปิดและปิด

ค. เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดการแสดงผลข้อความเพื่อใช้สำหรับการบอกที่อยู่ขององค์กรต่าง ๆ

ง. เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลให้เหมือนกับการจัดรูปแบบภายในเอกสาร HTML

ทุกประการ

Ponpanaret